



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Svíčková halogenová žárovka "C"

**CLASSIC ES 28W B35 230-240V E14
CLEAR NBB**

Objednací číslo
300300028

Jednotkový EAN
8595209913180



Obecné informace

Název produktové řady	CLASSIC ES
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka
Varianta výrobku/model	Energy saver
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	2000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano
Jmenovitý světelný tok (lm)	370 lm
Model	Čirá
Typ patice	E14
Třída energetické účinnosti	C
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	28 W
Jmenovitý příkon (W)	28,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300V/>60h V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	28 W
Nominální proud	0,121 A

Provozní informace

Horký restart	Ano
Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	200 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

Fyzické údaje

Typ patice/objímky	E14
Počet podpěr vlákn	1
Pojistky	1
Rozměry (mm)	Ø35 x 100 mm
Způsob balení	Color box
Čistá hmotnost výrobku	14 g
Celková délka	100 mm
Průměr	35 mm
Tvar baňky	Svíčková
Točená baňka	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,80 %
Ekvivalent žárovky	37 W
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>10000 [-]
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	28 kWh/1000h

Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,452
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410
Světelný tok (lm)	370 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra

Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
S redukováním UV zářením	Ano

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti	0,00 mg
Obsah rtuti (mg)	0,00 mg

Energetické údaje

Účinitel λ (PF)	1.00
Měrný výkon (lm/W)	13,21 lm/W
Měrný výkon	13,21 lm/W

EuP nařízení

Výrobek podléhá nařízení EuP	Ano
Číslo nařízení	244 - 2009

Popis

Halogenová dvouplášťová žárovka třídy "C", náhrada za žárovku 40W, životnost 2.000 h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<http://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.