

T645C - Disco LED DJ světlo RGB12x3W DMX512

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Použití

Mód	Podmenu	Popis
A001-A511	A001-A511	DMX mód blikající: Připojeno k DMX, SLAV: signál přijat.
AU**	Au1-Au15	Zafixovaná barva, 1-31 reprezentuje 5 barevných LED. Jas a specifické kombinace jsou zapsány v tabulce níže.
FF**	FF1-FF99	Skok, čím větší je hodnota posledních dvou číslic, tím rychlejší je změna barvy.
CC**	CC1-CC99	Přechod, čím větší jsou poslední dvě číslice, tím rychlejší je změna barvy.
EE**	EE1-EE99	Pulz, čím větší je hodnota posledních dvou číslic, tím rychlejší je změna barvy.
F***	F001-F009	Bez blyškání
	F010-F255	Čím vyšší je hodnota posledních tří číslic, tím vyšší je rychlost stroboskopu
Auto	Auto	Automatický mód, který opakuje FF**, CC**, EE**, F***
Sound	Sound	Hlasový mód
	bLOF / bLON	Stiskněte tlačítko Enter, začne blikat znak "BL", OF infikuje, že není přijat žádný zvuk nebo světlo a ON tichou černou.
	VOL1-VOL9	Stiskněte tlačítko Enter, začne blikat znak "VOL". Čísla 1-9 pak nastaví hlasovou senzitivitu.

Číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R	x				x			x	x		x	x		x	x
G		x			x	x				x	x	x	x		x
B			x			x	x		x		x	x	x	x	
W				x			x	x		x	x		x	x	x

X zobrazuje zda barva svítí

LED PAR, 12×3W LED světelných zdrojů, každá 3W, 2 režimy: DMX512 a auto, 8 DMX kanálů, strobo efekt, DMX vstup / výstup přes 3pólový XLRLED PAR reflektor osazený 12× LED RGBW (3× červená, 3× zelená, 3× modrá, 3× bílá). Reflektor má zabudovaný mikrofon, automatický režim i variabilní DMX. Možnost ovládání pomocí DMX512 s volitelným počtem kanálů 5 nebo 8. Stroboskop ovládaný zabudovaným mikrofonem lze aktivovat i přes DMX. Reflektor je díky svým rozměrům (průměr 14cm) vhodný pro použití ve vnitřních prostorech, pro malá pódia, kluby, bary. Pracuje v plně automatickém provozu, bez nutnosti zasahování do ovládání, součástí je též zabudovaný mikrofon, kdy reflektor reaguje na přehrávanou hudbu. Reflektor lze rovněž ovládat pomocí software DMX512 (5/8 kanálový režim), možnost propojení s dalšími reflektory (Master/Slave).

DMX 5 kanálů: červená, zelená, modrá, bílá, strobo (automatické i hudební)

DMX 8 kanálů: dimmer, červená, zelená, modrá, bílá, makro, speed, strobo

Technické specifikace:

Vyzařující barvy: RGBW

Zdroj světla: 3× červená, 3× zelená, 3× modrá, 3× bílá LED dioda 1W

Efekty: Strobo, Stmívač, ovládání jednotlivých barev

Provozní režimy: Automatický, SOUND ACTIVE (vestavěný mikrofon umožňuje reagovat na hudbu), ovládání DMX protokolem, propojení Master/Slave

Vyzařovací úhel: 13°

DMXkanály: 5/8 kanálový režim

DMX rozhraní: 3 pinový XLR jack pro DMX nebo Master/Slave propojení

Napájení: 110~230VAC, 50/60 Hz, 12–18W

Průměr reflektoru: 140mm včetně držáků

Hmotnost:290g

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.