



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 100-277 V	LED čipy	SMD
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Třída ochrany	II.
Provozní teplota	-40 °C až +65 °C	Materiál	ABS / PC
Index podání barev	80 Ra	Účinnost	min. 0,95
Krytí	IP 65	Mechanická odolnost	IK08
Životnost	50 000 h	Barva svítidla	šedá
Úhel vyzařování	120°	Způsob montáže	přisazená

VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	NOUZOVÝ MODUL	PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20003	32 W	4000 K	4136 lm	standard		koncová	130 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20004	32 W	4000 K	4136 lm	standard		1f	130 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20005	32 W	4000 K	4136 lm	DALI		koncová	130 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20006	32 W	4000 K	4136 lm	0-10V		koncová	130 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20007	32 W	4000 K	4136 lm	standard	NZ1H	koncová	130 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20008	32 W	4000 K	4136 lm	standard	NZ3H	koncová	130 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20009	38 W	4000 K	4695 lm	standard		koncová	124 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20010	38 W	4000 K	4695 lm	standard		1f	124 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20011	38 W	4000 K	4695 lm	DALI		koncová	124 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20012	38 W	4000 K	4695 lm	0-10V		koncová	124 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20013	38 W	4000 K	4695 lm	standard	NZ1H	koncová	124 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20014	38 W	4000 K	4695 lm	standard	NZ3H	koncová	124 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20015	25 W	4000 K	3360 lm	standard		koncová	135 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20016	25 W	4000 K	3360 lm	standard		1f	135 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20017	25 W	4000 K	3360 lm	DALI		koncová	135 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20018	25 W	4000 K	3360 lm	0-10V		koncová	135 lm/W	mléčný	1,04 kg	1200	75	68
20019	25 W	4000 K	3360 lm	standard	NZ1H	koncová	135 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20020	25 W	4000 K	3360 lm	standard	NZ3H	koncová	135 lm/W	mléčný	1,5 kg	1200	75	68
20021	32 W	4000 K	4726 lm	standard		koncová	148 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20022	32 W	4000 K	4726 lm	standard		1f	148 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	NOUZOVÝ MODUL	PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20023	32 W	4000 K	4726 lm	DALI		koncová	148 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20024	32 W	4000 K	4726 lm	0-10V		koncová	148 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20025	32 W	4000 K	4726 lm	standard	NZ1H	koncová	148 lm/W	čirý	1,5 kg	1200	75	68
20026	32 W	4000 K	4726 lm	standard	NZ3H	koncová	148 lm/W	čirý	1,5 kg	1200	75	68
20027	38 W	4000 K	5317 lm	standard		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20028	38 W	4000 K	5317 lm	standard		1f	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20029	38 W	4000 K	5317 lm	DALI		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20030	38 W	4000 K	5317 lm	0-10V		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1200	75	68
20031	38 W	4000 K	5317 lm	standard	NZ1H	koncová	140 lm/W	čirý	1,5 kg	1200	75	68
20032	38 W	4000 K	5317 lm	standard	NZ3H	koncová	140 lm/W	čirý	1,5 kg	1200	75	68
20033	18 W	4000 K	2340 lm	standard		koncová	130 lm/W	mléčný	1,5 kg	600	75	68
20034	18 W	4000 K	2340 lm	DALI		koncová	130 lm/W	mléčný	1,5 kg	600	75	68
20035	18 W	4000 K	2340 lm	0-10V		koncová	130 lm/W	mléčný	1,5 kg	600	75	68
20036	46 W	4000 K	6195 lm	standard		koncová	134 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20037	46 W	4000 K	6195 lm	standard		1f	134 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20038	46 W	4000 K	6195 lm	DALI		koncová	134 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20039	46 W	4000 K	6195 lm	0-10V		koncová	134 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20040	46 W	4000 K	6195 lm	standard	NZ1H	koncová	134 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20041	46 W	4000 K	6195 lm	standard	NZ3H	koncová	134 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20042	56 W	4000 K	7041 lm	standard		koncová	125 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20043	56 W	4000 K	7041 lm	standard		1f	125 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20044	56 W	4000 K	7041 lm	DALI		koncová	125 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20045	56 W	4000 K	7041 lm	0-10V		koncová	125 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20046	56 W	4000 K	7041 lm	standard	NZ1H	koncová	125 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20047	56 W	4000 K	7041 lm	standard	NZ3H	koncová	125 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20048	68 W	4000 K	8010 lm	standard		koncová	118 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20049	68 W	4000 K	8010 lm	standard		1f	118 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20050	68 W	4000 K	8010 lm	DALI		koncová	118 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20051	68 W	4000 K	8010 lm	0-10V		koncová	118 lm/W	mléčný	1,04 kg	1500	75	68
20052	68 W	4000 K	8010 lm	standard	NZ1H	koncová	118 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20053	68 W	4000 K	8010 lm	standard	NZ3H	koncová	118 lm/W	mléčný	1,5 kg	1500	75	68
20180	46 W	4000 K	6416 lm	standard		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20181	46 W	4000 K	6416 lm	standard		1f	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20182	46 W	4000 K	6416 lm	DALI		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20183	46 W	4000 K	6416 lm	0-10V		koncová	140 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20184	46 W	4000 K	6416 lm	standard	NZ1H	koncová	140 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68
20185	46 W	4000 K	6416 lm	standard	NZ3H	koncová	140 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68
20186	56 W	4000 K	7650 lm	standard		koncová	136 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20187	56 W	4000 K	7650 lm	standard		1f	136 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20188	56 W	4000 K	7650 lm	DALI		koncová	136 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20189	56 W	4000 K	7650 lm	0-10V		koncová	136 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20190	56 W	4000 K	7650 lm	standard	NZ1H	koncová	136 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68
20191	56 W	4000 K	7650 lm	standard	NZ3H	koncová	136 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68
20192	68 W	4000 K	8900 lm	standard		koncová	131 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20193	68 W	4000 K	8900 lm	standard		1f	131 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20194	68 W	4000 K	8900 lm	DALI		koncová	131 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20195	68 W	4000 K	8900 lm	0-10V		koncová	131 lm/W	čirý	1,04 kg	1500	75	68
20196	68 W	4000 K	8900 lm	standard	NZ1H	koncová	131 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68
20197	68 W	4000 K	8900 lm	standard	NZ3H	koncová	131 lm/W	čirý	1,5 kg	1500	75	68