



DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Venkovní, bateriové, stolní svítidlo s funkcí změny barvy a stmíváním



Oblasti použití

- Venkovní, kde je vyžadováno světlo, ale není k dispozici zásuvka
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Přenosné stolní stojací svítidlo
- Vysokokapacitní dobíjecí baterie - 4400 mAh
- Spínání a plynulé stmívání pomocí dotykového senzoru: 5%-100%

Vlastnosti výrobku

- Minimálně 6,5 hodiny svícení
- Funkce paměti jasu světla
- Hliníkové pouzdro
- Polykarbonátový (PC) difuzor
- Stupeň krytí: IP54

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	200 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	280 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K/4000 K/6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	≤6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1 %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	110,00 mm
Výška	300,00 mm
Váha výrobku	520,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Magenta
Barva těla svítidla	Magenta
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavadou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Stůl
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	7 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od ledna 2024
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

– Včetně nabíjecího kabelu USB

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854185380	Folding box 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm ³
4099854185397	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.