

LED Veřejné osvětlení



ST 15-40NU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 15NU	ST 20NU	ST 30NU	ST 40NU
Příkon	15 W	20 W	30 W	40 W
Zdroj světla	OSRAM 30 x 30			
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM			
Měrný výkon	120 lm/W			
Světelný tok	1 800 lm	2 400 lm	3 600 lm	4 800 lm
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K			
Index podání barev	Ra > 80			
Životnost L80B10	50 000 hod			
Vyzařovací úhel	na výběr více variant křivek svítivosti			
Vstupní napětí	AC 100–240 V 50/60 Hz			
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana			
Svodič přepětí	10 kV			
Účinník	PF ≥ 0,9			
Materiál	Aluminium / PC			
Krytí	IP66			
Mechanická odolnost	IK08			
Certifikace	CE, RoHS			
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C			
Způsob montáže	na stožár / výložník Ø 60 mm			
Montážní výška	4 - 8 m			
Rozměry	490 x 176 x 78 mm			
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg	2,8 kg